





Лопаты-отвалы Ventrac KD имеют рабочую ширину 48, 60 и 72 дюйма (122, 152 и 183 см). Достоинством этого навесного оборудования считается возможность регулирования угла отвала, что позволяет достичь максимальной производительности. Подача команд оператором выполняется с помощью S.D.L.A. - запатентованной системы ручного управления. Регулируемые чугунные опорные диски-пятки обеспечивают устойчивую работу трактора с лопатой-отвалом на выбранных высотах, при перемещении снега или грунта.

Лопата-отвал Ventrac - универсальное, бюджетное оборудование, предназначенное для любого вида работы, начиная от разравнивания и засыпки траншей и ям, до уборки свежевыпавшего или залежавшегося снега, перемещения строительного мусора или очистки площадок, тротуаров, дорог. Лопаты-отвалы серии Ventrac KD соответствуют своему предназначению и легко справляются с поставленной задачей.

Технические характеристики

	KD482	KD602	KD722
Код товара	39.55251	39.55252	39.55253
Гидравлическое регулирование угла отвала	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Пружинное отцепление	Механическое вкл. /выкл.	Механическое вкл. /выкл.	Механическое вкл. /выкл.
Диаметр и ход гидроцилиндра	2x8 дюймов (5x20 см)	2x8 дюймов (5x20 см)	2x8 дюймов (5x20 см)
Максим. угол поворота отвала (влево/вправо)	30 градусов	30 градусов	30 градусов
Дорожный клиренс	13 дюймов (33 см) при 0°	13 дюймов (33 см) при 0°	13 дюймов (33 см) при 0°
Регулируемые опорные чугунные диски-пятки	Стандарт	Стандарт	Стандарт

Дополнительные аксессуары

Полиуретановая режущая кромка	44.0207	44.0205	44.0206
Твердосплавная режущая кромка	78.0057	78.0058	78.0059

Размеры

Длина	27 дюймов (69 см)	27 дюймов (69 см)	27 дюймов (69 см)
Ширина	48 дюймов (122 см)	60 дюймов (152 см)	72 дюйма (183 см)
Высота	22 дюйма (56 см)	22 дюйма (56 см)	22 дюйма (56 см)
Рабочая ширина - 0°	48 дюймов (122 см)	60 дюймов (152 см)	72 дюйма (183 см)
Рабочая ширина - 30°	42 дюйма (107 см)	52 дюйма (132 см)	62 дюйма (158 см)
Вес	163 фунта (74 кг)	203 фунтов (92 кг)	225 фунтов (102 кг)
Вес с упаковкой	207 фунтов (94 кг)	272 фунта (123 кг)	282 фунтов (128 кг)
Транспортные габариты (ДхШхВ)	64x24.5x15.6 дюймов (163x62x40 см)	76x24.5x15.6 дюймов (193x62x40 см)	88x24.5x15.6 дюймов (224x62x40 см)

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательства.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гидравлическое управление углом поворота влево/вправо
- Функция блокировки контактного штыря
- Реверсивная режущая кромка
- Система крепления Ventrac
- Регулируемые опорные чугунные диски-пятки
- Смазываемый центральный шарнир

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Полиуретановая режущая кромка
- Твердосплавная режущая кромка (из закаленной стали)



Регулируемые опорные чугунные диски-пятки